

SIL TRACTOR OIL 10W30 LS

ACEITE PARA TRACTORES CALIDAD UTTO

DESCRIPCIÓN

SIL TRACTOR OIL 10W30 LS, es un fluido especial, fabricado con bases parafínicas altamente refinadas y aditivos de alta tecnología que garantizan las más duras exigencias de aplicación

PROPIEDADES

- Evita el característico ruido de los frenos sumergidos "squawk" y reduce el desgaste de los discos.
- Excelentes propiedades lubricantes y antidesgaste.
- Buena protección contra la corrosión y gran resistencia a la oxidación y al envejecimiento.
- Alta estabilidad térmica y química.
- Compatible con juntas y retenes"

CARACTERÍSTICAS	NORMAS	VALORES
GRADO DE VISCOSIDAD	SAE J 300	10W30
DENSIDAD A 20°C g/cm ³	ISO 3675 / ASTM D-1298	0,87
VISCOSIDAD a 40 °C, cSt	ISO 3104 / ASTM D-445	58
VISCOSIDAD a 100 °C, cSt	ISO 3104 / ASTM D-445	10
INDICE DE VISCOSIDAD	ISO 2909 / ASTM D-2270	>150
PUNTO DE INFLAMACIÓN, °C	ISO 2592 / ASTM D-92	>200
PUNTO DE CONGELACIÓN, °C.	ISO 3016 / ASTM D-97	<-20

APLICACIONES

SIL TRACTOR OIL 10W30 UTTO LS es un fluido especial para transmisiones, convertidores de par, circuitos hidráulicos, caja de cambios, frenos húmedos de tractores y diferenciales con deslizamiento limitado en maquinaria agrícola y obra pública, cumpliendo con los últimos requerimientos de los fabricantes de maquinaria. Especialmente recomendado para diferenciales autoblocantes.

ESPECIFICACIONES

- ALLISON C-3,C-4.
- API: GL-4
- JI CASE MS 1205, MS 1206, MS 1207
- JOHN DEERE JDM J20C/D
- MASSEY-FERGUSON CMS M 1135, 1141, 1143, 1145.
- CATERPILLAR TO-4, TO-2
- KOMATSU KES 07868.1. KOMATSU MICRO-CLUTCH
- EATON-FULLER
- DANA
- NEW HOLLAND 410B, 420A
- EUCLID
- ZF TE-ML 01, 02
- FORD ESN-M2C86-C
- VOLVO WB 101

16/V/21